MS9520 Voyager è un lettore laser di codici a barre a una sola linea, con attivazione automatica, ugualmente efficace sia in configurazione portatile o su piedistallo per la scansione a presentazione.

5 YEAR WARRANTY

MS9520 Voyager®

Funzioni

- ***Attivazione automatica***
- ***Cavi PowerLink sostituibili dall'utente***
- ***Piedistallo regolabile***
- ***Aggiornamenti del firmware tramite Flash ROM***
- ***Modifica personalizzata dei dati del codice a barre***
- ***Attivazione a corto e a lungo raggio***
- ***Facile programmazione con l'ausilio del software per Windows® o dei codici a barre***
- ***Supporta le interfacce più comuni, compresa l'USB***
- ***Compatibile con il sistema OPOS***

MS9520 Voyager® di Metrologic

Grazie al suo design ultramoderno e al sistema di scansione ad elevate prestazioni, questo è lo scanner ad attivazione automatica con il miglior rapporto prezzo/prestazioni presente sul mercato.

Il settore engineering di Metrologic è stato incaricato di progettare un modello sostitutivo al nostro prodotto di maggior successo, l'MS951. E ce l'ha fatta. Infatti oggi il Voyager non solo sostituisce l'MS951, ma aggiunge numerose funzioni standard nuove e innovative, quali la Flash ROM, il data editing e i cavi PowerLink sostituibili dall'utente.

La Flash ROM consente di eseguire facilmente l'aggiornamentodel firmware e, quando si rendono disponibili aggiornamenti del software, ogni scanner Voyager può essere aggiornato con tutte le funzioni più recenti con un semplice programma per Windows®. Grazie all'utility di data editing Bits 'n'Pieces®, gli utenti possono personalizzare i dati del codice a barre per soddisfare le esigenze del sistema host.

E ora, grazie alla garanzia di 5 anni, lo scanner MS9520 Voyager diventa la scelta ottimale nei punti vendita al minuto, nei negozi di noleggio di videocassette e DVD, nei negozi di dischi, nelle librerie, per applicazioni commerciali, di controllo inventario e del magazzino.

MS9520 Voyager®

SPECIFICHE OPERATIVE

Sorgente di luce	Diodo laser visibile 650 nm ± 10 nm
Potenza laser	0,96 mW (picco)
Profondità del campo di lettura (programmabile)	0 mm - 203 mm (0" - 8") per codici a barre da 0,33 mm (13 mil)
Larghezza del campo di lettura	64 mm (2.5") @ di fronte; 249 mm (9.8") @ 203 mm (8.0")
Velocità di scansione	72 ± 2 linee al secondo
Modello di scansione	a una sola linea
Larghezza minima della barra	0,127 mm (5.0 mil)
Capacità di decodifica	Autodiscrimina tutti i codici a barre standard. Per altri simboli, contattare Metrologic
Interfacce del sistema	Emulazione tastiera PC, RS232, OCIA, emulazione Light Pen, IBM 468X/469X, tastiera indipendente, USB
Contrasto di stampa	35% di differenza minima di riflesso
Numero di caratteri leggibili	fino a 80 caratteri
Angoli di lettura: Roll, Pitch, Yaw	42°, 68°, 52°
Funzioni segnalatore acustico	7 tonalità o nessuna segnalazione acustica
Indicatori (LED)	verde = laser acceso, pronto per la scansione; rosso = lettura valida

SPECIFICHE MECCANICHE

Altezza	198 mm (7.8")
Profondità	40 mm (1.6")
Larghezza - Impugnatura	80 mm (3.1")
Larghezza - Testina	102 mm (4.0")
Peso	149 g (5.25 oz)
Terminazione	10 pin modulare RJ45
Cavo	normale 2,7 m (9') a spirale; opzionale 2,1 m (7') diritto;

SPECIFICHE ELETTRICHE

Voltaggio	5 VCC ± 0.25 V
Alimentazione - In funzione	575 mW
Alimentazione - Standby	225 mW
Corrente - In funzione	115 mA tipica a 5 VCC
Corrente - Standby	45 mA tipica a 5 VCC
Trasformatori CC	Classe 2; 5,2 VCC a 650 mA
Classe laser	CDRH: Classe II; EN60825-1 : 1994 / A11 : 1996 Classe 1
EMC	FCC, ICES-003 & EN55022 Classe B

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura d'esercizio	da - 20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)
Temperatura di immagazzinaggio	da -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Umidità	dal 5% al 95% di umidità relativa, senza condensa
Livelli di luminosità	fino a 4842 lux
Urti	Progettato per tollerare cadute anche da un'altezza di 1,5 m
Contaminazioni	Progettato per resistere a contaminazioni di particelle aeree
Ventilazione	Non necessaria

Area di scansione



Attivazione raggi infrarossi con larghezza di scansione



Dimensioni



Metrologic
www.metrologic.com

USA Tel. 1.800.ID.METRO info@metrologic.com
AOA (only) Tel. 1.617.806.1400 info@aoa.metrologic.com
America meridionale Tel. 5511.5505.6568 info@sa.metrologic.com
Brasile (esclusivo) Tel. 5511.5505.2396 info@br.metrologic.com
Asia Tel. 65.842.7155 info@sg.metrologic.com
Cina (only) Tel. 86.512.2572511 info@cn.metrologic.com
Giappone (esclusivo) Tel. 81.03.3839.8511 info@jp.metrologic.com
Europa Tel. 49.89.89019.0 info@europe.metrologic.com

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Stampato in U.S.A., Copyright Giugno 2001
Metrologic, Tutti i diritti riservati.

Metrologic Instruments, Inc. | 90 Coles Road | Blackwood, NJ 08012-4683
Telefono 856-228-8100 o numero verde 1-800-ID-METRO | Fax 856-228-6673

DS9520